

GT SONIC®



GT SONIC-P series Power Adjustment Ultrasonic Cleaner

รายละเอียด

- Ultrasonic Frequency: 40 กิโลเฮิร์ตซ์
- Timer ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 0 ถึง 30 นาที
- Heater ตั้งค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 20 ถึง 80 องศาเซลเซียส
- สามารถปรับ Ultrasonic Power ได้ตั้งแต่ 30% ถึง 100%
- แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) แบบทนการถูกร้อนและความชื้น
- Ultrasonic transducer ประสิทธิภาพสูง
- Ceramic heaters ให้ความร้อนสูง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีปุ่มควบคุมเวลาและอุณหภูมิ
- ตัวเครื่อง ฝาครอบ และตะแกรง ทำจากวัสดุแตนเลส
- ถัง Ultrasonic Cleaner แบบปั๊มเข้ารูป ไร้รอยเชื่อมต่อกันน้ำได้ดี
- Ultrasonic Cleaner ขนาด 6 ลิตรขึ้นไปจะมีท่อระบายน้ำและพัดลมระบายอากาศ
- มาตรฐานที่ได้รับ FCC, CE, ROHS certificates

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	ขนาดถัง	ขนาดเครื่อง	ความจุ	Ultrasonic power	Heating power
	L×W×H(mm)	L×W×H(mm)	(ลิตร)	(วัตต์)	(วัตต์)
GT SONIC-P2	150×140×100	190×170×220	2	50	100
GT SONIC-P3	240×140×100	270×170×240	3	30-100	100
GT SONIC-P6	300×155×150	330×180×310	6	45-150	300
GT SONIC-P9	300×240×150	330×270×310	9	60-200	300
GT SONIC-P10	505×135×150	530×165×310	10	60-200	400
GT SONIC-P13	330×300×150	360×330×310	13	90-300	400
GT SONIC-P20	500×300×150	550×330×310	20	120-400	500
GT SONIC-P27	500×300×200	550×330×360	27	150-500	500

